



Fomex SI

Emulsión de silicona para eliminar la espuma de soluciones tensioactivas.

Fomex SI TM D 02/05

Propiedades

- Elimina todo tipo de espuma en el agua.
- Eficaz a cualquier temperatura.
- Por no contener disolventes es ideal como aditivo de evaporadores de capas límites en el tratamiento de agua de contacto.
- Garantiza la eliminación de espuma en la limpieza de alfombras, lavado con champú y aplicación por pulverización-extracción.

Modo de empleo

1. Limpieza de alfombras

Lavado con champú: Verter 50 - 100 ml de FOMEX SI en el colector de espuma

Pulverización-extracción: Dosificar 0,5 ml de FOMEX SI por litro de líquido detergente junto con el detergente en el recipiente de almacenamiento.

2. Tratamiento de agua de contacto

Dosificar 25 ml de FOMEX SI por 100 litros de agua de contacto.

3. Acabado de textiles

Acción antiespumante en soluciones tensioactivas: 1 ml de FOMEX SI por litro.

Aditivo en aparatos de teñido: 0,5 - 1,5 ml de FOMEX SI por litro.

Utilización y almacenamiento

Cuando FOMEX SI es expuesto a las heladas se congela. Después de haberlo descongelado y agitado bien, el producto puede ser utilizado sin restricciones. FOMEX SI puede conservarse sin límite de tiempo.

FOMEX SI puede ser almacenado hasta 24 meses en envases cerrados.

Después de una fase de almacenamiento más prolongada se recomienda agitarlo.

Embalajes estándar	Unidad de envío/paleta
5 kg Bidón de plástico	150
24 kg Bidón de plástico	36